CONTROLADORES
SERIE SHINER

Descubre las características y especificaciones técnicas de nuestros controladores



N.	Descripción	N.	Descripción
1.	Icono diurno	10.	Icono diurno
2.	Icono nocturno	11.	Icono nocturno
3.	Etapa de carga	12.	Etapa de carga
4.	Voltaje del sistema	13.	Voltaje del sistema
5.	Ajuste de parámetros	14.	Ajuste de parámetros
6.	Icono de comunicación	15.	Icono de comunicación
7.	Comunicación en paralelo	16.	Comunicación en paralelo
8.	Icono de Bluetooth	17.	Icono de Bluetooth
9.	Alarmas del sistema	18.	Alarmas del sistema

1. Admite varios tipos de baterías



2. Múltiples modos de funcionamiento de la carga para satisfacer diversas necesidades

3. Refrigeración natural, absolutamente silenciosa



4. Conecta y monitorea con el modulo WIFI desde la App SRNE

Accesorio WIFI

Amperaje:
20 AH

Voltaje:
12V/24V

Potencia máxima:
260W/12V | 520W/24V

Voltaje máximo:
60V

Amperaje:
30 AH

Voltaje:
12V/24V

Potencia máxima:
400W/12V | 800W/24V

Voltaje máximo:
100V

Amperaje:
40 AH

Voltaje:
12V/24V

Potencia máxima:
520W/12V | 1040W/24V

Voltaje máximo:
100V