



DESCRIPCIÓN

Luminaria LED tipo reflector para exteriores, diseño ligero y delgado. Panel solar policristalino, proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía a cero. Es amigable con el medio ambiente no requiere cableados ni otra clase de dispositivos para poder funcionar, por lo que resulta una opción sencilla para obtener luz sin complicaciones ni gastos.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	POTENCIA (W)	LÚMENES	VOLTAJE DE ENTRADA	PANEL SOLAR	BATERÍA	TEMPERATURA DE TRABAJO	TIEMPO DE CARGA
SFL01	60	930LM	DC3.2V	6V/12W	10000MAH	-20°C – 50°C	5 a 8 Horas
SFL01	100	1300LM	DC3.2V	6V/18W	15000MAH	-20°C – 50°C	5 a 8 Horas
SFL01	200	1560LM	DC3.2V	6V/25W	20000MAH	-20°C – 50°C	5 a 8 Horas
SFL01	400	2560LM	DC3.2V	6V/35W	30000MAH	-20°C – 50°C	5 a 8 Horas



20.000h




PÁRTE ELÉCTRICA



CHASIS



IRC ≥ 70



Fría

DIMENSIONES

DIMENSIONES PANEL	DIMENSIONES REFLECTOR
Largo-Ancho-Alto (cm)	Largo-Ancho-Alto (cm)
35*1.5*28.8	22.3*5*18
40*1.5*35	29.8*7*24.5
53.2*1.5*35	30*7.5*24.5
67*1.5*35	40.5*9*31.6

